

## GRUPPO ELETTROGENO GE 2000 SX

- Motore Honda OHV, benzina
- Protezione motore (olio)
- Alternatore sincrono
- Protezioni: Termico e Differenziale
- Super Silenziato (SX)
- Portatile
- Secondo direttive CEE per rumore e sicurezza



### Equipaggiamento standard



 Motore benzina	 Raffreddam. ad aria	 A strappo	 Arresto motore (olio)	 Spia olio					
 Alternatore sincrono	 Presa 230V Schuko	 Interruttore termico	 Interruttore differenziale	 Carica batteria					

### Accessori a richiesta



- Spina 230V 16A 2PT (M) SCHUKO
- Kit cavi per batteria
- Kit messa a terra MT10

### Dati tecnici

### GE 2000 SX

**GENERAZIONE IN C.A.** 50 Hz, sincrono, monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

**Generazione monofase** 1.5 kVA / 230 V / 6.5 A

**Carica batteria c.c.** 12V - 10A

**Servizio** 100%

**Cos φ** 1

**Classe di isolamento** H

A richiesta altre tensioni e frequenze (60 Hz)

### MOTORE

**Benzina 4-tempi, raffreddamento ad aria**

**Tipo** HONDA GX 120

**Potenza \*** 2.6 kW (3.5 HP)

**Regime** 3000 giri/min

**Cilindrata** 118 cm<sup>3</sup>

**Cilindri** 1

**Consumo carburante** 313 g/kWh

\* La potenza erogata è riferita alla normativa ISO 3046/1

### SPECIFICHE GENERALI

**Capacità serbatoio** 2.5 l

**Autonomia (75%)** 3.5 h

**Protezione** IP 23

**Dimensioni LxIxh (mm)** 480x370x400

**Peso** 35 kg (ca)

**Rumorosità** 96 LWA (71 dB(A) - 7 m)

I valori sopra riportati sono nominali; per ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.