





Технологии комфортного света

ООО «Люмикон»
 614007, г. Пермь, ул. Рабоче-крестьянская, 22
 тел./факс: +7 (342) 2 570 580, 2 570 581
 e-mail: mail@lumikon.ru

www.lumikon.ru

Лампа светодиодная BIOLEDEx®Spot 24 LED

	Кол-во LED	24 LED
	Патрон	GU10/GU5,3
	Цветность	Теплый
	Угол свечения	30°
	Световой поток	280 000 mcd
	Температура	3200К
	Напряжение	230V/12V
	Размер	ø50mm
	Потр. Мощность	1,4 Вт
	Срок службы	~ 50000 часов
GU 5,3/GU10		Замена ГЛ 10 Вт

Применяется в стандартных точечных светильниках ø 50 мм, встраиваемых в потолок вместо галогеновых ламп. Используется в основном для подсветки. Из-за низкого энергопотребления возможно создание эффекта звездного неба, применение большого количества ламп.

Лампа светодиодная BIOLEDEx®Spot 24 SMD LED

	Кол-во LED	24 SMD LED
	Патрон	GU10/GU5,3/E14
	Цветность	Теплый
	Угол свечения	60°
	Световой поток	110 Lm
	Температура	3200К
	Напряжение	230V/12V
	Размер	ø50mm
	Потр. Мощность	3 Вт
	Срок службы	~ 50000 часов
GU 5,3/GU10/E14		Замена ГЛ 35 Вт/R 50 40 Вт

Применяется в стандартных точечных светильниках ø 50 мм, встраиваемых в потолок вместо зеркальных ламп накаливания или галогеновых ламп. Используется для полноценного освещения. Дает мягкий, равномерный свет, похожий на свет галогеновых ламп. Идеальна для применения в ванных.

Лампа светодиодная BIOLEDEx®Spot 3 Вт

	Кол-во LED	1x3 Вт LED
	Патрон	GU5,3
	Цветность	Теплый
	Угол свечения	30°
	Световой поток	120 Lm
	Температура	3200К
	Напряжение	12V
	Размер	ø50mm
	Потр. Мощность	3 Вт
	Срок службы	~ 50000 часов
GU5,3		Замена ГЛ 35 Вт

Применяется в стандартных точечных светильниках ø 50 мм, встраиваемых в потолок вместо галогеновых ламп. Идеальна для освещения и подсветки витрин ювелирных изделий. Дает точечный узкий луч, что позволяет делать акцент на отдельных предметах.

Лампа светодиодная BIOLEDEx®Spot 3 Вт

	Кол-во LED	1x3 Вт LED
	Патрон	GU10
	Цветность	Теплый
	Угол свечения	30°
	Световой поток	130 Lm
	Температура	3200К
	Напряжение	230V
	Размер	ø50mm
	Потр. Мощность	3 Вт
	Срок службы	~ 50000 часов
GU10		Замена ГЛ 35 Вт

Применяется в стандартных точечных светильниках ø 50 мм, встраиваемых в потолок вместо галогеновых ламп. Идеальна для освещения и подсветки витрин ювелирных изделий. Дает точечный узкий луч, что позволяет делать акцент на отдельных предметах.

Лампа светодиодная BIOLEDEx®Spot 3x1 Вт

	Кол-во LED	3x1 Вт LED
	Патрон	GU10/GU5,3
	Цветность	Теплый/дневной
	Угол свечения	50°
	Световой поток	200 Lm
	Температура	3200К
	Напряжение	230V/12V
	Размер	ø50mm
	Потр. Мощность	3,5 Вт
	Срок службы	~ 50000 часов
GU 5,3/GU10		Замена ГЛ 50 Вт

Применяется в стандартных точечных светильниках ø 50 мм, встраиваемых в потолок вместо галогеновых ламп. Идеальна для освещения и подсветки витрин ювелирных изделий. Дает точечный узкий мощный световой луч, что позволяет делать акцент на отдельных предметах.

Лампа светодиодная BIOLEDEx®Spot 60 LED 120°

	Кол-во LED	60 LED
	Патрон	GU10/GU5,3/E14
	Цветность	Теплый
	Угол свечения	120°
	Световой поток	260 Lm
	Температура	3200К
	Напряжение	230V/12V
	Размер	ø50mm
	Потр. Мощность	3 Вт
	Срок службы	~ 50000 часов
GU 5,3/GU10/E14		Замена ГЛ 50 Вт/R 50 60 Вт

Применяется в стандартных точечных светильниках ø 50 мм, встраиваемых в потолок вместо зеркальных ламп накаливания и галогеновых ламп на 12 или 220В. Идеальна для освещения различных помещений.



Лампа светодиодная BIOLEDEX®Spot 60 LED



Кол-во LED	60 LED
Патрон	GU10/GU5,3
Цветность	Теплый
Угол свечения	45°
Световой поток	90 Lm
Температура	3200K
Напряжение	230V/12V
Размер	ø50mm
Потр. Мощность	2,4 Вт
Срок службы	~ 50000 часов
Замена	ГЛ 20 Вт

GU 5,3/GU10

Применяется в стандартных точечных светильниках ø 50 мм, встраиваемых в потолок вместо галогеновых ламп со стандартными цоколями на 12 или 220В. Используется для подсветки или для основного освещения. Идеальна для дизайна освещения многоуровневых потолков.

Лампа светодиодная BIOLEDEX®Spot 94 LED 120°



Кол-во LED	94 LED
Патрон	GU10
Цветность	Теплый
Угол свечения	120°
Световой поток	400 Lm
Температура	3200K
Напряжение	230V
Размер	ø63mm
Потр. Мощность	4,7 Вт
Срок службы	~ 50000 часов
Замена	ГЛ 50 Вт/ЛН ЗК 60 Вт

GU10

Применяется в стандартных точечных светильниках ø 63 мм, встраиваемых в потолок вместо галогеновых ламп со стандартными цоколями на 220В. Используется для основного освещения. Идеальна для дизайна освещения многоуровневых потолков.

Лампа светодиодная BIOLEDEX®Spot 3x1 Вт



Кол-во LED	3x1 Вт LED
Патрон	GU10/GU5,3
Цветность	Теплый
Угол свечения	60°
Световой поток	200 Lm
Температура	3200K
Напряжение	230V/12V
Размер	ø50mm
Потр. Мощность	4 Вт
Срок службы	~ 50000 часов
Замена	ГЛ 30 Вт

GU 5,3/GU10

Диммер

Применяется в стандартных точечных светильниках ø 50 мм, встраиваемых в потолок вместо галогеновых ламп на 12 или 220В. Дает точечный узкий мощный световой луч. Кроме этого, лампу можно использовать с диммером для плавного регулирования силы светового потока

Светодиодная лампа BIOLEDEX®замена люм.ламп



Кол-во LED	180/360/450 LED
Патрон	G13
Цветность	Теплый/дневной
Угол свечения	120°
Световой поток	750/1500/1850 Lm
Температура	4000/6500K
Напряжение	230V
Размер	ø30x600/1200/1500mm
Потр. Мощность	9/18/22,5 Вт
Срок службы	~ 50000 часов
Замена	ЛЛ 18/36/65 Вт

G13

Это прямая замена стандартных люминесцентных ламп. Может использоваться в стандартных светильниках под одну, две или четыре лампы. Не требует ПРА и стартеров. При эксплуатации не имеет мерцания и не гудит, не требует утилизации. Может иметь теплый спектр свечения (ЛБ) и дневной (ЛД).

Лампа светодиодная BIOLEDEX®Spot 3x2 Вт



Кол-во LED	3 x2 Вт LED
Патрон	GU10/GU5,3
Цветность	Теплый
Угол свечения	25°
Световой поток	400 Lm
Температура	3200K
Напряжение	230V/12V
Размер	ø50mm
Потр. Мощность	6 Вт
Срок службы	~ 50000 часов
Замена	ГЛ 50 Вт

GU 5,3/GU10

Это новинка - яркая светодиодная лампа, которая заменяет галогеновую лампу 50 Вт и подходит к стандартным светильникам ø 50 мм, встраиваемым в подвесной потолок. Может применяться для основного освещения офисов, жилых комнат.

Лампа светодиодная BIOLEDEX®Spot 165 LED PAR 38



Кол-во LED	165 LED
Патрон	E27
Цветность	Теплый/дневной
Угол свечения	25°
Световой поток	175 Lm
Температура	3200/6500K
Напряжение	230V
Размер	ø120mm
Потр. Мощность	4 Вт
Срок службы	~ 50000 часов
Замена	ЗК 40

E27

Эта светодиодная лампа может использоваться для подсветки витрин, сцены, небольших вывесок.



Лампа светодиодная BIOLEDX®19WSpot LED PAR38



Кол-во LED	5x3 Вт LED
Патрон	E27
Цветность	Теплый
Угол свечения	90°
Световой поток	1000 Lm
Температура	3200
Напряжение	230V
Размер	ø120mm
Потр. Мощность	19 Вт
Срок службы	~ 50000 часов
Замена	ДРЛ-125

E27

Суперяркая светодиодная лампа-прожектор со световым потоком 1000 люмен и стандартным цоколем E27 может использоваться для подсветки витрин, небольших баннеров, вывесок, то есть как небольшой прожектор.

Лампа светодиодная BIOLEDX® Spot 70 LED PAR 30



Кол-во LED	70 LED
Патрон	E27
Цветность	Теплый/дневной
Угол свечения	25"
Световой поток	85 Lm
Температура	3200/6500К
Напряжение	230V
Размер	ø95mm
Потр. Мощность	1,6 Вт
Срок службы	~ 50000 часов
Замена	ЗК 60

E27

Эта светодиодная лампа может использоваться для подсветки витрин, сцены, небольших вывесок.

Лампа светодиодная BIOLEDX®G4 9 SMD LED 360°



Кол-во LED	9 SMD LED
Патрон	G4
Цветность	Теплый
Угол свечения	360°
Световой поток	120 Lm
Температура	3200
Напряжение	230V
Размер	11x36 mm
Потр. Мощность	1,8 Вт
Срок службы	~ 50000 часов
Замена	ГЛ 20 Вт

G4

Эта маленькая, но яркая светодиодная лампа заменяет галогеновую лампу накаливания 20 Вт со стандартным патроном G4. Широкий гол свечения позволяет применять лампу для подсветки лестниц в специальных светильниках.

Лампа светодиодная BIOLEDX®G4 9 SMD LED



Кол-во LED	9 SMD LED
Патрон	G4
Цветность	Теплый
Угол свечения	120°
Световой поток	100 Lm
Температура	3200
Напряжение	230V
Размер	21x24 mm
Потр. Мощность	1,8 Вт
Срок службы	~ 50000 часов
Замена	ГЛ 20 Вт

G4

Эта маленькая, но яркая светодиодная лампа заменяет галогеновую лампу накаливания 20 Вт со стандартным патроном G4. Лампа широко применяется в настольных лампах, имеет компактный вид.

Лампа светодиодная BIOLEDX®LED Birne 150 Lm 2W



Кол-во LED	36 LED
Патрон	E27/E14
Цветность	Теплый
Угол свечения	270°
Световой поток	150 Lm
Температура	3200К
Напряжение	230V
Размер	100x38mm
Потр. Мощность	2 Вт
Срок службы	~ 50000 часов
Замена	Лн 25 Вт

E27/E14

Эта лампа - прямая замена лампы накаливания 25 Вт с цоколем E27 и E14 (миньон) на 220В. Эта лампа применяется прежде всего для ночников и местной подсветки.

Лампа светодиодная BIOLEDX®LED Birne 360 Lm 4W



Кол-во LED	30 Super Flux LED
Патрон	E27/E14
Цветность	Теплый
Угол свечения	270°
Световой поток	360 Lm
Температура	3200К
Напряжение	230V
Размер	100x38mm
Потр. Мощность	1,6 Вт
Срок службы	~ 50000 часов
Замена	ЗК 60

E27/E14

Эта лампа - прямая замена лампы накаливания 40 Вт с цоколем E27 и E14 (миньон) на 220В. Эта лампа применяется прежде всего для ночников и местной подсветки. Так же можно использовать ее в любых светильниках под лампу накаливания.



Лампа светодиодная BIOLEDEx® LED Birne 645 Lm 8W

	Кол-во LED	54 Super Flux LED
	Патрон	E27/E14
	Цветность	Теплый
	Угол свечения	270°
	Световой поток	645 Lm
	Температура	3200K
	Напряжение	230V
	Размер	120x50mm
	Потр. Мощность	8 Вт
	Срок службы	~ 50000 часов
	Замена	ЛН 75 Вт

Эта лампа - прямая замена лампы накаливания 75 Вт с цоколем E27 и E14 (миньон) на 220В. Эта лампа применяется в любых светильниках под лампу накаливания.

Лампа светодиодная BIOLEDEx®LED Birne 1000 Lm 13W

	Кол-во LED	88 Super Flux LED
	Патрон	E27
	Цветность	Теплый
	Угол свечения	270°
	Световой поток	1000 Lm
	Температура	3200K
	Напряжение	230V
	Размер	140x70mm
	Потр. Мощность	13 Вт
	Срок службы	~ 50000 часов
	Замена	ЛН 100 Вт

Эта лампа - прямая замена лампы накаливания 100 Вт с цоколем E27 на 220В. Эта лампа применяется в любых светильниках под лампу накаливания, в том числе и в ландшафтном освещении в торшерных уличных светильниках

Лампа светодиодная BIOLEDEx®30 SMD LED Birne

	Кол-во LED	30 SMD LED
	Патрон	E27/E14
	Цветность	Теплый
	Угол свечения	270°
	Световой поток	150 Lm
	Температура	3200K
	Напряжение	230V
	Размер	95x50mm
	Потр. Мощность	1,8 Вт
	Срок службы	~ 50000 часов
	Замена	ЛН 25 Вт

Эта лампа - прямая замена лампы накаливания 25 Вт с цоколем E27 и E14 (миньон) на 220В. Эта лампа применяется прежде всего для ночников и местной подсветки.

Лампа светодиодная BIOLEDEx®80 LED

	Кол-во LED	80 SMD LED
	Патрон	E27
	Цветность	Теплый
	Угол свечения	270°
	Световой поток	450 Lm
	Температура	3200K
	Напряжение	230V/12V
	Размер	60x125mm
	Потр. Мощность	5 Вт
	Срок службы	~ 50000 часов
	Замена	ЛН 60 Вт

Эта уникальная яркая лампа - прямая замена лампы накаливания 60 Вт с цоколем E27 на 220В. Эта лампа применяется для полноценной подсветки помещений. Возможно применение любой марки диммеров для плавного регулирования силы света

Лампа светодиодная BIOLEDEx®30 SMD LED Kerze

	Кол-во LED	30 SMD LED
	Патрон	E14
	Цветность	Теплый
	Угол свечения	270°
	Световой поток	120 Lm
	Температура	3200K
	Напряжение	230V
	Размер	100x28mm
	Потр. Мощность	1,5 Вт
	Срок службы	~ 50000 часов
	Замена	ЛН 25 Вт

Эта лампа - прямая замена лампы накаливания 25 Вт с цоколем E14 (миньон) на 220В. Эта лампа идеальна для применения в хрустальных люстрах.

Лампа светодиодная BIOLEDEx®30 SMD LED Kerze

	Кол-во LED	30 SMD LED
	Патрон	E27/E14
	Цветность	Теплый
	Угол свечения	270°
	Световой поток	150 Lm
	Температура	3200K
	Напряжение	230V
	Размер	95x35mm
	Потр. Мощность	1,8 Вт
	Срок службы	~ 50000 часов
	Замена	ЛН 25 Вт

Эта лампа - прямая замена лампы накаливания 25 Вт с цоколем E27 и E14 (миньон) на 220В. Эта лампа применяется прежде всего для ночников и местной подсветки. В связи с тем, что лампа матовая, возможно ее использование без внешнего плафона.

ЛН - лампа накаливания

ГЛ - галогенная лампа

ЗК - зеркальная лампа накаливания