

Бензогенераторы ELEMAX SH

Разработаны для работы в тяжёлых условиях эксплуатации

Общие характеристики

- 1-но и 3-х фазные модели;
- высокая производительность наряду с длительным сроком эксплуатации;
- двухцилиндровый V-образный двигатель HONDA GX620 K1 мощностью 16 л.с.;
- система аварийного отключения при снижении уровня масла;
- автомат защиты по перегрузке;
- электрический стартер;
- в 3-х фазных моделях на передней панели установлены 3 однофазные розетки;
- топливный бак емкостью 26 литров;
- низкий уровень вибрации;
- точная автоматическая регулировка напряжения;
- уровень шума на расстоянии 7 метров – 78 дБ;
- сертификат ISO 9001.



ELEMAX SH 11000



ELEMAX SHT 11500



Технические характеристики

Модель	Мощ. ном/макс., кВА	Время непр. раб., час	Электро-генератор	Число фаз	Ном. напр. / ток, В / А	Ном. коэф. мощ., cos	Система охлаждения	Габариты ШхГхВ, мм	Вес, кг
SH 11000	8,5-9,5	4,5	двухполюсный с вращающимся полем	1	220 / 38,6	0,8	воздушная	953x617x622	180
SHT 11500	9,5-11,0			3	220-380 / 14,4				