

Дизель-генераторы ELEMAX SH...D

Основные характеристики:

- 1-но и 3-х фазные модели;
- Мощный 4-х тактный 3-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением;
- низкий уровень шумов и вибрации;
- на передней панели имеется однофазная розетка и вольтметр;
- автомат защиты от перегрузки;
- система аварийного отключения при снижении уровня масла;
- стандартный компактный и мобильный вариант исполнения - в капоте с четырьмя колёсами;
- сертификат ISO 9001.



ELEMAX SH 15 D



ELEMAX SHT 17 D

Технические характеристики

Модель			SH 15 D	SHT 15 D	SHT 17 D
Двигатель	тип	HONDA GD1250			
	объём, см ³	1232			
	част.вращ, об/мин.	3000			
Система запуска		электростартер			
Электрогенератор	тип	самовозбуждающийся 2-х полюсный с вращающимся полем			
	система регулирования напряжения	APH			
	число фаз	1	3	3	
Выходная мощность, кВА	ном.	50 Гц	12	13	-
		60 Гц	13	-	15
	макс.	50 Гц	14	15	-
		60 Гц	15	-	17
Номинальное напряжение, В		220	220 / 380		
Номинальный коэффициент мощности, cos φ		0,8	0,8		
Ёмкость топливного бака, л.		38			
Габариты ШхГхВ, мм		1440 x 630 x 815			
Вес (сухой), кг		341			
4-х колёсный комплект		да			нет
Уровень шума, дБ (А)/7 м.	50 Гц	69			
	60 Гц	72			
Продолжительность непрерывной работы, час	50 Гц	7,9			
	60 Гц	6,4			